

附件:

普宁市池尾街道林青村巡逻车采购项目规格参数

序号	名称	规格参数及技术要求	数量	单位
1	巡逻车	一、电气系统: 1、电控: 60v-400A 全智能电控; 2、电池: 12V100AH6 块胶体免维护电池; 3、电机: 4.0kw 交流电机; 4、充电机: 车载式全封闭智能充电机; 5、充电时间: 8-10 小时 (放电率为 80%); 二、技术参数: 1、充电输入电压: 220v; 2、续航里程: 80 公里左右; 3、长×宽×高: 4050×1650×1950mm; 4、整车装备质量: 900kg; 5、前、后轮距: 1350/1370mm; 6、轴距: 2880mm; 7、最小离地间距: 270mm; 8、额定成员: 8 人; 9、最大行驶速度: 30km/h; 10、最大爬坡度: 20%; 11、最小转弯半径: 6m; 12、续航里程: 100km; 13、制动距离: ≤5m; 14、带警灯喊话器; 三、车身系统: 1、座椅: 三排座椅、黑色座椅; 2、车体: 全铁壳金属车壳; 3、仪表: 仪表显示 (含电压、电流、车速、里程、灯光、前后转向灯信号); 4、后视镜: 手动型后视镜; 5、灯光及信号: 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭、警灯、喊话器; 6、音响: 车载 mp5、专业扬声器、倒车影像; 7、开关: 启动开关、灯光及雨刷组合开关、进退档位开关; 8、门: 无; 9、车架: 钢结构车架; 10、方向盘: 聚氨酯发泡方向盘; 四、底盘系统: 1、动力传动系统: 无极变速系统; 2、转向系统: 齿轮齿条式方向机;	1	辆

	3、前桥及悬挂：独立悬挂； 4、后桥及悬挂：整体后桥+高强度钢板弹簧+同时液压减震； 5 制动系统：前后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置； 6、车轮：13×4.5 铝合金轮毂+155/65R13。		
--	--	--	--