

2026年高埔镇葵坑村村道路灯建设项目

招标工程量清单

建设单位：普宁市高埔镇葵坑村村民委员会
(单位盖章)



工程造价咨询人：中庚信息技术有限公司
(单位盖章)



法定代表人或其授权人：郭建林
(签字或盖章)

郭建林

法定代表人或其授权人：刘涛
(签字或盖章)



编制人：张变
(造价工程师或造价员盖专用章)



复核人：祝阿丹
(注册造价工程师盖专用章)



编制日期：2026年2月25日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年高埔镇葵坑村村道路灯建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		单项工程					
		安装工程					
		整个项目					
		单臂太阳能路灯					
1	040101003001	挖基坑土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	295		
2	040103001001	基坑回填方	1. 回填土 夯实 槽、坑 夯机夯实	m3	238.82		
3	040103003001	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	56.18		
4	040303001001	C20混凝土垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	5.3		
5	040303002001	C25混凝土基础	1. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	47.49		
6	040303024001	C20混凝土后浇筑	1. 二次灌浆 细石混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	3.39		
7	040806001001	L50×5mm角钢接地极 L=1.5m	1. 接地极(板) 制作、安装 角钢接地极 普通土	根	212		
8	040901009001	预埋铁件	1. 铁件制作、安装 预埋铁件	t	3.655		
9	040901001001	现浇构件箍筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内	t	0.301		
10	010505001001	垫层模板	1. 混凝土基础 垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	42.4		
11	010505002001	基础模板	1. 现浇混凝土 模板制作、安装 混凝土基础	m2	424		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年高埔镇葵坑村村道路灯建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
12	040805003001	7m单臂太阳能路灯 (优质Q235镀锌钢材,灯杆表面喷优质户外氟碳漆,锥形杆,上下口径60-140mm,壁厚2.5mm,悬挑长1.4米,弯头为60°,灯源(120W,LED截光型灯),磷酸铁锂电池组(3.2V/120AH),太阳能电池板为120W单晶18V太阳能板)	1. 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 10 2. 太阳能电池板单块安装、测试 路灯杆上(m以下) 20 3. 免维护铅酸蓄电池安装 蓄电池电压/容量(V/A·h) 12/120	套	212		
		双臂太阳能路灯					
13	040101003002	挖基坑土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	95.26		
14	040103001002	基坑回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	73.89		
15	040103003002	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	21.36		
16	040303001002	C20混凝土垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.76		
17	040303002002	C25混凝土基础	1. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	18.82		
18	040303024002	C20混凝土后浇筑	1. 二次灌浆 细石混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.78		
19	040806001002	L50×5mm角钢接地极 L=1.5m	1. 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土	根	49		
20	040901009002	预埋铁件	1. 铁件制作、安装 预埋铁件	t	0.845		
21	040901001002	现浇构件箍筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内	t	0.087		
本页小计							

