

普宁市占陇镇延长埔村党群服务中心—安防监控系统机房建设项目

市
场
价
格
调
查
报
告

市场价格调查人：普宁市占陇镇延长埔村民委员会

咨询服务机构：广东城勋工程管理有限公司

二零二五年三月



统一社会信用代码
91440113MAC1Y7PK7M



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

营业执照

(副本)(1-1)

名称 广东城励工程管理有限公司

注册资本 人民币壹仟零陆拾陆万元

类型 有限责任公司(自然人独资)

成立日期 2022年11月11日

法定代表人 陈晓婷

住所 普宁市流沙南街道马棚村侨新路57号祥德楼首

层东起第三间(自主申报)

经营范围

一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；政府采购代理服务；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）



登记机关

2023

年 10 月 30 日

市场价格调查说明

受普宁市占陇镇延长埔村民委员会的委托，我司就普宁市占陇镇延长埔村党群服务中心—安防监控系统机房建设项目市场价格进行市场价格调查。

本报告根据市场价格调查人委托的拟采购内容的实际情况，严格规范的市场价格调查程序执行，我司通过成本测算法、同类型项目参照法及市场价格调查法等多种可行的方式进行编制。根据价格调查情况，我司按照政府采购原则及有利于本采购项目实施的原则，向市场价格调查人推荐建议价格。

影响价格因素诸多（如：生产工艺、生产管理、质量要求、付款方式及时效、供应商与采购方的合作关系等），本次市场价格调查我司是以第三方市场调查身份（非采购方）进行市场价格调查，并非有与供应商达成实质性的合作意向，实际采购价格与最终供应价格可能存在偏差，本市场价格调查报告内各项价格数据仅供各相关单位对比参考，不作为签订合同的实质性依据。

市场价格调查情况

普宁市占陇镇延长埔村民委员会：

根据贵单位的委托，就以下拟采购内容进行全面的市场价格调查，具体情况报告如下：

一、市场价格调查需求

（一）服务概况

本项目位于普宁市占陇镇延长埔村，工作内容包括：对该项目的设备部分进行市场价格调查。

二、调查基本情况

（一）行业企业市场价格的调查：

我司根据市场价格调查人委托的拟采购内容的实际情况，进行编制规范的市场价格调查程序，并向拟采购内容相关行业的市场供应商发出市场价格调查邀请函，截止复函时间止，共收到以下 3 家单位的复函及报价：

- （1）深圳市宁和科技有限公司；
- （2）广东恒升信息科技有限公司；
- （3）广东凌明系统集成有限公司；

（二）已完成同类服务采购的调查

我司根据市场价格调查人委托的拟采购内容实际情况，通过网络查询，以及向已完成同类服务采购的单位进行了解。截止复函时间止，未找到其他相关采购单位采购过与之同等规格的采购信息。

三、价格调查情况及结果

（一）价格调查情况

（1）行业市场价格调查的复函供应商报价：

深圳市宁和科技有限公司报价总价：175500.00 元；

广东恒升信息科技有限公司报价总价：171169.00 元；

广东凌明系统集成有限公司报价总价：176200.00 元。

（具体价格明细详见本报告附件）

（二）价格调查结果

根据本次价格调查情况，我司按照政府采购原则及有利于本次项目实施的原则，推荐本次拟采购内容预算价格意见如下：

1. 根据本次市场调查各报价单位的报价情况，推荐以每个单位报价的最低价作为该设备的建议单价；
2. 本次市场询价报价均为含税价；
3. 根据本次市场调查各报价单位的报价情况，对每项设备的最低价进行汇总，并推荐以 **162750.00** 元作为本次市场询价的参考价格，本参考价格包含：项目实施过程中的各种辅助材料、项目的各种安装费用、以及项目实施过程中的各种不可预测的费用，价格合理且低于其他市场报价价格。

- 附件：1、市场询价结果汇总表
- 2、建议价汇总表
- 3、询价函
- 4、各市场供应商的复函报价

附件1:

市场询价结果汇总表

编号	设备类目名称	技术参数	单位	数量	深圳市宁和科技有限公司		广东恒升信息科技有限公司		广东凌明系统集成有限公司	
					含税单价(元)	含税总价(元)	含税单价(元)	含税总价(元)	含税单价(元)	含税总价(元)
1	46寸监视器	☆尺寸: 46寸; 显示类别: TFT-LED背光; 支持 8bit/10bit 双路 LVDS(1920*1080) 高清显示; 采用 Mstar ACE-5 自动彩色及图像增强引擎, 改善图像的对比度, 细节, 肤色, 边缘等; ☆最大分辨率 1920×1080P; ☆亮度 360cd/m ² ; ☆对比度 1400: 1; 响应时间 8ms; 可视角度 水平 178°, 垂直 178°; ☆输入输出接口: AV 输入接口 4个; VGA 接口 1个; HDMI 接口 1个; 分量输入接口 1个; S-VIDEO 输入接口 1个; AV 输出 1个; DVI 输入接口 1个; USB 2个; PC AUDIO-IN 1个; 音频输入 1个; 音频输出 1个; 遥控器型号: 亚洲中性英文黑色多媒体遥控器(全哑): RC-A06; 遥控器控制范围: ≤8m ±30° 电源 AC100V--240V 50/60Hz。 裸机尺寸 1118.3mm×61.9mm×663.4mm 功耗 ≤160W	4	台	5900	23600	6420	25680	6300	25200

2	12 路解码器	<p>HDMI 输出个数 12 路 HDMI 输出分辨率 1080P: 1920*1080@60/50HZ, UXGA: 1600*1200@60HZ, SXGA: 1280*1024@60HZ, 720P: 1280*720@60/50HZ, XGA: 1024*768@60HZ</p> <p>BNC 输出 6 路 (无音频) 畅显功能 支持, (BNC 输出口不支持畅显功能。开启畅显功能后, DVI 只有偶数口有畅显效果, 并且解码性能下降到原性能的 1/4)</p> <p>视音频解码参数 解码分辨率 800W@20fps、600W@25fps、500W 及以下 @25fps 解码通道 90 解码能力 6 路 800W/12 路 500W/18 路 300W/24 路 1080P/48 路 720P/90 路 4CIF 及以下分辨率 画面分割数 1/4/6/8/9/12/16</p> <p>外部接口 HDMI 输入口 1 个 HDMI 输入分辨率 1080P:1920*1080@60/50HZ, UXGA: 1600*1200@60HZ, SXGA: 1280*1024@60HZ, 720P: 1280*720@60/50HZ, XGA: 1024*768@60HZ, WXGA: 1280*800@60HZ, WSXGA: 1680*1050@60HZ</p> <p>VGA 输入口 1 个 VGA 输入分辨率 1080P:1920*1080@60HZ, UXGA: 1600*1200@60HZ, SXGA: 1280*1024@60HZ, 720P: 1280*720@60/50HZ, XGA: 1024*768@60HZ, WXGA: 1280*800@60HZ, WSXGA: 1680*1050@60HZ</p> <p>网络接口 1 个, RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网口</p> <p>串行接口 一个标准 232 接口 (DB9)、一个标准 485 接口</p> <p>语音对讲输入 1 路, 3.5mm 音频接口 (电平: 2.0Vp-p, 阻抗: 1KΩ)</p> <p>语音对讲输出 1 路, 3.5mm 音频接口 (电平: 2.0Vp-p, 阻抗: 1KΩ)</p>	1	台	30000	30000	25500	25500	27000	27000
---	---------	--	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

		报警输入 4路报警输出 4路 音频输出 12路, 2个 DB15 接口 其他 电源 内置 AC220V 功耗 ≤108W 工作温度 -10℃--+55℃ 工作湿度 10%--90% 尺寸 440mm(长)*340mm(宽)*88(高) 重量 ≤6.40kg 智能模式 解码通道 48 解码能力 6*500W/12*1080P/24*720P/48*D1 智能分析路数 12 路可以做智能分析								
3	64路网络录像机	<p>可接驳符合 ONVIF、PSIA、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机;</p> <p>支持国标 28181 协议、Ehome 协议接入平台;</p> <p>支持 4K 高清网络视频的预览、存储与回放;</p> <p>支持 H. 265、H. 264 编码前端自适应接入;</p> <p>支持 IPC 集中管理, 包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能;</p> <p>支持 2 个 HDMI 和 2 个 VGA 同时输出, 支持 4K 高清分辨率输出;</p> <p>全新的 UI 操作界面, 支持一键开启录像功能;</p> <p>支持面板触摸按键;</p> <p>支持海康 SMART IPC 越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动;</p> <p>支持即时回放功能, 在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放, 并且不影响其他通道预览;</p> <p>支持最大 64 路同步回放及多路同步倒放;</p> <p>支持标签定义、查询、回放录像文件;</p> <p>支持重要录像文件加锁保护功能;</p> <p>支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式, 可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期;</p> <p>支持 9 个 SATA 接口, 1 个 eSATA 盘库, 可用于录像和备份;</p> <p>支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6 和 RAID10;</p>	2	台	6050	12100	6200	12400	6700	13400

		双千兆网卡，支持双网络 IP 设定等应用； 支持海康威视 DDNS 域名解析系统； 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅） 功能								
4	24 路汇聚 交换机	24 个 10/100/1000BASE-T 电口 支持 4 个 1000BASE-X SFP 端口	2	台	4200	8400	3800	7600	3750	7500
5	6T 监控硬盘	监控硬盘容量：6TB 硬盘转速：5900 转缓存容量	18	个	1320	23760	1500	27000	1500	27000
6	HDMI 高清线	HDIM 高清线（15 米）	4	条	360	1440	400	1600	410	1640
7	集中控制管理 软件	可实现视频监控的综合管理，采用 B/S 及 C/S 架构， 支持手机客户端预览与云台控制，具有实时预览、录像 管理、监视屏控制、电子地图管理、日志管理、报警 管理、系统管理、组织资源管理、网络管理、服务 管理等功能。硬件部分：E5-2620(6 核 2.0GHz)×1/8GB DDR3 ECC /500G SATA×2/热插拔/DVD/1000M NIC× 2/(1+1)冗余电源/导轨/2U	1	套	37500	37500	33500	33500	35900	35900
8	管理计算机	商用台式办公电脑整机（i3-12100 8G 512G 集显 WiFi）21.5 英寸显示器	1	台	7000	7000	6050	6050	6880	6880
9	前维护支架	46 英寸-气动前维护支架	4	台	1600	6400	1850	7400	1520	6080
10	包边处理	定制	1	项	2500	2500	2000	2000	2700	2700
11	机房机柜	2200*1200*1000	1	只	3750	3750	3940	3940	4200	4200
12	光收发器	SWi100M-1000M	4	对	700	2800	740	2960	680	2720
13	ODF 机柜	SC 满配 128 芯	1	套	8000	8000	7450	7450	7850	7850

14	光纤跳线	插损<0.2dB: 回损>50dB: 3米	25	条	78	1950	95	2375	90	2250
15	电源插座	20孔插座	2	个	75	150	82	164	90	180
16	输助材料	线缆, 网络线, 电源线和套管等	1	项	2500	2500	2000	2000	2500	2500
17	光纤焊接	定制	1	项	3650	3650	3550	3550	3200	3200
含税总价 (元)						175500	171169		176200	

附件2:

建议价明细表

编号	设备类目 名称	技术参数	数量	单位	含税 单价 (元)	含税 合价 (元)	备注
1	46 寸监视器	☆尺寸：46 寸； 显示类别：TFT-LED 背光； 支持 8bit/10bit 双路 LVDS(1920*1080) 高清显示； 采用 Mstar ACE-5 自动彩色及图像增强引擎，改善图像的对比度，细节，肤色，边缘等； ☆最大分辨率 1920×1080P； ☆亮度 360cd/m ² ； ☆对比度 1400: 1； 响应时间 8ms； 可视角度 水平 178°，垂直 178°； ☆输入输出接口：AV 输入接口 4 个；VGA 接口 1 个；HDMI 接口 1 个；分量输入接口 1 个；S-VIDEO 输入接口 1 个；AV 输出 1 个；DVI 输入接口 1 个；USB 2 个；PC AUDIO-IN 1 个；音频输入 1 个；音频输出 1 个； 遥控器型号：亚洲中性英文黑色多媒体遥控器（全哑）：RC-A06； 遥控器控制范围：≤8m ±30° 电源 AC100V--240V 50/60Hz。 裸机尺寸 1118.3mm×61.9mm×663.4mm 功耗 ≤160W	4	台	5900	23600	乐博

2	12路解码器	<p>HDMI 输出个数 12 路</p> <p>HDMI 输出分辨率 1080P: 1920*1080@60/50HZ, UXGA: 1600*1200@60HZ, SXGA: 1280*1024@60HZ, 720P: 1280*720@60/50HZ, XGA: 1024*768@60HZ</p> <p>BNC 输出 6 路 (无音频)</p> <p>畅显功能 支持, (BNC 输出口不支持畅显功能。开启畅显功能后, DVI 只有偶数口有畅显效果, 并且解码性能下降到原性能的 1/4)</p> <p>视音频解码参数</p> <p>解码分辨率 800W@20fps、600W@25fps、500W 及以下 @25fps 解码通道 90</p> <p>解码能力 6 路 800W/12 路 500W/18 路 300W/24 路 1080P/48 路 720P/90 路 4CIF 及以下分辨率 画面分割数 1/4/6/8/9/12/16</p> <p>外部接口</p> <p>HDMI 输入 1 个</p> <p>HDMI 输入分辨率 1080P:1920*1080@60/50HZ, UXGA: 1600*1200@60HZ, SXGA: 1280*1024@60HZ, 720P: 1280*720@60/50HZ, XGA: 1024*768@60HZ, WXGA:1280*800@60HZ, WSXGA: 1680*1050@60HZ</p> <p>VGA 输入 1 个</p> <p>VGA 输入分辨率 1080P:1920*1080@60HZ, UXGA: 1600*1200@60HZ, SXGA: 1280*1024@60HZ, 720P: 1280*720@60/50HZ, XGA: 1024*768@60HZ, WXGA:1280*800@60HZ, WSXGA: 1680*1050@60HZ</p> <p>网络接口 1 个, RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网口</p> <p>串行接口 一个标准 232 接口 (DB9)、一个标准 485 接口</p> <p>语音对讲输入 1 路, 3.5mm 音频接口 (电平: 2.0Vp-p, 阻抗: 1KΩ)</p> <p>语音对讲输出 1 路, 3.5mm 音频接口 (电平: 2.0Vp-p, 阻抗: 1KΩ)</p> <p>报警输入 4 路报警输出 4 路 音频输出 12 路, 2 个 DB15 接口 其他 电源 内置 AC220V 功耗 ≤108W 工作温度 -10℃--+55℃ 工作湿度 10%--90% 尺寸 440mm (长)*340mm (宽)*88 (高) 重量 ≤6.40kg</p> <p>智能模式 解码通道 48 解码能力 6*500W/12*1080P/24*720P/48*D1 智能分析路数 12 路可以做智能分析</p>	1	台	25500	25500	海康
---	--------	---	---	---	-------	-------	----

3	64路网络录像机	<p>可接驳符合 ONVIF、PSIA、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机；</p> <p>支持国标 28181 协议、Ehome 协议接入平台；</p> <p>支持 4K 高清网络视频的预览、存储与回放；</p> <p>支持 H.265、H.264 编码前端自适应接入；</p> <p>支持 IPC 集中管理，包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能；</p> <p>支持 2 个 HDMI 和 2 个 VGA 同时输出，支持 4K 高清分辨率输出；</p> <p>全新的 UI 操作界面，支持一键开启录像功能；</p> <p>支持面板触摸按键；</p> <p>支持海康 SMART IPC 越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动；</p> <p>支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；</p> <p>支持最大 64 路同步回放及多路同步倒放；</p> <p>支持标签定义、查询、回放录像文件；</p> <p>支持重要录像文件加锁保护功能；</p> <p>支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；</p> <p>支持 9 个 SATA 接口，1 个 eSATA 盘库，可用于录像和备份；</p> <p>支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6 和 RAID10；</p> <p>双千兆网卡，支持双网络 IP 设定等应用；</p> <p>支持海康威视 DDNS 域名解析系统；</p> <p>支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能</p>	2	台	6050	12100	海康
4	24路汇聚交换机	24 个 10/100/1000BASE-T 电口,支持 4 个 1000BASE-X SFP 端口	2	台	3750	7500	H3C
5	6T 监控硬盘	监控硬盘容量：6TB 硬盘转速：5900 转缓存容量	18	个	1320	23760	西数
6	HDMI 高清线	HDIM 高清线（15 米）	4	条	360	1440	铭希
7	集中控制管理软件	<p>可实现视频监控的综合管理，采用 B/S 及 C/S 架构，支持手机客户端预览与云台控制，具有实时预览、录像管理、监视屏控制、电子地图管理、日志管理、报警管理、系统管理、组织资源管理、网络管理、服务管理等功能。硬件部分：E5-2620(6 核 2.0GHz)×1/8GB DDR3 ECC /500G SATA×2/热插拔/DVD/1000M NIC×2/(1+1)冗余电源/导轨/2U</p>	1	套	33500	33500	海康
8	管理计算机	商用台式办公电脑整机（i3-12100 8G 512G 集显 WiFi）21.5 英寸显示器	1	台	6050	6050	联想

9	前维护 支架	46 英寸-气动前维护支架	4	台	1520	6080	定制
10	包边处理	定制	1	项	2000	2000	定制
11	机房机柜	2200*1200*1000	1	只	3750	3750	定制
12	光收发器	SWi100M-1000M	4	对	680	2720	H3C
13	ODF 机柜	SC 满配 128 芯	1	套	7450	7450	定制
14	光纤跳线	插损<0.2dB: 回损>50dB: 3 米	25	条	78	1950	定制
15	电源插座	20 孔插座	2	个	75	150	吉顺王
16	输助材料	线缆, 网络线, 电源线和套管等	1	项	2000	2000	国产
17	光纤焊接	定制	1	项	3200	3200	定制
总价 (含税价)		162750.00 元					

附件3:

询价函

致 XXX 公司:

受普宁市占陇镇延长埔村民委员会委托,为满足普宁市占陇镇延长埔村党群服务中心--安防监控系统机房建设项目进行后续采购的工作需要,我公司拟就本项目相关主要内容现时市场价进行询价对比,希望贵单位对我方询价函给予积极及时的回应,感谢!

一、询价内容

本项目位于普宁市占陇镇延长埔村,邀请贵单位对本项目主要内容价格单独报价,填报价格如未进行特殊说明,均视为已包含运输、安装、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

二、报价格式

详见附件《报价表》,另附一份公司营业执照复印件。

三、盖章要求

所有复函材料须盖公章或骑缝章。

四、复函方式

邮寄或现场提交。

五、联系人

收函地址:广东省普宁市流沙北街道南园村瑞安里东片4巷3号

联系人:陈晓婷 邮箱:781304561@qq.com

电话:13729495258

广东城勋工程管理有限公司

年 月 日

普宁市占陇镇延长埔村党群服务中心--安防监控系统机房建设项目

报价表

编号	设备类目名称	技术参数	数量	单位	含税单价(元)	含税合价(元)	备注
1	46寸监视器	☆尺寸：46寸； 显示类别：TFT-LED 背光； 支持 8bit/10bit 双路 LVDS(1920*1080) 高清显示； 采用 Mstar ACE-5 自动彩色及图像增强引擎，改善图像的对比度，细节，肤色，边缘等； ☆最大分辨率 1920×1080P； ☆亮度 360cd/m ² ； ☆对比度 1400: 1； 响应时间 8ms； 可视角度 水平 178°，垂直 178°； ☆输入输出接口：AV 输入接口 4 个；VGA 接口 1 个；HDMI 接口 1 个；分量输入接口 1 个；S-VIDEO 输入接口 1 个；AV 输出 1 个；DVI 输入接口 1 个；USB 2 个；PC AUDIO-IN 1 个；音频输入 1 个；音频输出 1 个； 遥控器型号：亚洲中性英文黑色多媒体遥控器（全哑）：RC-A06； 遥控器控制范围：≤8m ±30° 电源 AC100V--240V 50/60Hz。 裸机尺寸 1118.3mm×61.9mm×663.4mm 功耗 ≤160W	4	台			乐博

2	12 路解码器	<p>HDMI 输出个数 12 路</p> <p>HDMI 输出分辨率 1080P: 1920*1080@60/50HZ, UXGA: 1600*1200@60HZ, SXGA: 1280*1024@60HZ, 720P: 1280*720@60/50HZ, XGA: 1024*768@60HZ</p> <p>BNC 输出 6 路 (无音频)</p> <p>畅显功能 支持, (BNC 输出口不支持畅显功能。开启畅显功能后, DVI 只有偶数口有畅显效果, 并且解码性能下降到原性能的 1/4)</p> <p>视音频解码参数</p> <p>解码分辨率 800W@20fps、600W@25fps、500W 及以下@25fps 解码通道 90</p> <p>解码能力 6 路 800W/12 路 500W/18 路 300W/24 路 1080P/48 路 720P/90 路 4CIF 及以下分辨率 画面分割数 1/4/6/8/9/12/16</p> <p>外部接口</p> <p>HDMI 输入口 1 个</p> <p>HDMI 输入分辨率 1080P:1920*1080@60/50HZ, UXGA: 1600*1200@60HZ, SXGA: 1280*1024@60HZ, 720P: 1280*720@60/50HZ, XGA: 1024*768@60HZ, WXGA:1280*800@60HZ, WSXGA: 1680*1050@60HZ</p> <p>VGA 输入口 1 个</p> <p>VGA 输入分辨率 1080P:1920*1080@60HZ, UXGA: 1600*1200@60HZ, SXGA: 1280*1024@60HZ, 720P: 1280*720@60/50HZ, XGA: 1024*768@60HZ, WXGA:1280*800@60HZ, WSXGA: 1680*1050@60HZ</p> <p>网络接口 1 个, RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网口</p> <p>串行接口 一个标准 232 接口 (DB9)、一个标准 485 接口</p> <p>语音对讲输入 1 路, 3.5mm 音频接口 (电平: 2.0V_{p-p}, 阻抗: 1KΩ)</p> <p>语音对讲输出 1 路, 3.5mm 音频接口 (电平: 2.0V_{p-p}, 阻抗: 1KΩ)</p> <p>报警输入 4 路报警输出 4 路 音频输出 12 路, 2 个 DB15 接口 其他 电源 内置 AC220V 功耗 \leq108W 工作温度 -10$^{\circ}$C-- +55$^{\circ}$C 工作湿度 10%--90% 尺寸 440mm (长)*340mm (宽)*88 (高) 重量 \leq6.40kg</p> <p>智能模式 解码通道 48 解码能力 6*500W/12*1080P/24*720P/48*D1 智能分析路数 12 路可以做智能分析</p>	1	台			海康
---	---------	---	---	---	--	--	----

3	64路网络录像机	<p>可接驳符合 ONVIF、PSIA、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机；</p> <p>支持国标 28181 协议、Ehome 协议接入平台；</p> <p>支持 4K 高清网络视频的预览、存储与回放；</p> <p>支持 H. 265、H. 264 编码前端自适应接入；</p> <p>支持 IPC 集中管理，包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能；</p> <p>支持 2 个 HDMI 和 2 个 VGA 同时输出，支持 4K 高清分辨率输出；</p> <p>全新的 UI 操作界面，支持一键开启录像功能；</p> <p>支持面板触摸按键；</p> <p>支持海康 SMART IPC 越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动；</p> <p>支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；</p> <p>支持最大 64 路同步回放及多路同步回放；</p> <p>支持标签定义、查询、回放录像文件；</p> <p>支持重要录像文件加锁保护功能；</p> <p>支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；</p> <p>支持 9 个 SATA 接口，1 个 eSATA 盘库，可用于录像和备份；</p> <p>支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6 和 RAID10；</p> <p>双千兆网卡，支持双网络 IP 设定等应用；</p> <p>支持海康威视 DDNS 域名解析系统；</p> <p>支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能</p>	2	台			海康
4	24路汇聚交换机	24 个 10/100/1000BASE-T 电口,支持 4 个 1000BASE-X SFP 端口	2	台			H3C
5	6T 监控硬盘	监控硬盘容量：6TB 硬盘转速：5900 转缓存容量	18	个			西数
6	HDMI 高清线	HDIM 高清线（15 米）	4	条			铭希
7	集中控制管理软件	<p>可实现视频监控的综合管理，采用 B/S 及 C/S 架构，支持手机客户端预览与云台控制，具有实时预览、录像管理、监视屏控制、电子地图管理、日志管理、报警管理、系统管理、组织资源管理、网络管理、服务管理等功能。硬件部分：E5-2620(6 核 2.0GHz)×1/8GB DDR3 ECC /500G SATA×2/热插拔/DVD/1000M NIC×2/(1+1)冗余电源/导轨 /2U</p>	1	套			海康
8	管理计算机	商用台式办公电脑整机（i3-12100 8G 512G 集显 WiFi）21.5 英寸显示器	1	台			联想

9	前维护支架	46 英寸-气动前维护支架	4	台			定制
10	包边处理	定制	1	项			定制
11	机房机柜	2200*1200*1000	1	只			定制
12	光收发器	SWi100M-1000M	4	对			H3C
13	ODF 机柜	SC 满配 128 芯	1	套			定制
14	光纤跳线	插损<0.2dB: 回损>50dB: 3 米	25	条			定制
15	电源插座	20 孔插座	2	个			吉顺王
16	输助材料	线缆, 网络线, 电源线和套管等	1	项			国产
17	光纤焊接	定制	1	项			定制
总价 (含税价)							

备注：如未进行特殊说明，表格中填列的报价视为已包含运输费、人工安装等不可预见费用。

报价单位（盖章）： _____

报价单位联系方式： _____

报价日期： _____

询价函

致深圳市宁和科技有限公司：

受普宁市占陇镇延长埔村民委员会委托，为满足普宁市占陇镇延长埔村党群服务中心—安防监控系统机房建设项目进行后续采购的工作需要，我公司拟就本项目相关主要内容现时市场价进行询价对比，希望贵单位对我方询价函给予积极及时的回应，感谢！

一、询价内容

本项目位于普宁市占陇镇延长埔村，邀请贵单位对本项目主要内容价格单独报价，填报价格如未进行特殊说明，均视为已包含运输、安装、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

二、报价格式

详见附件《报价表》，另附一份公司营业执照复印件。

三、盖章要求

所有复函材料须盖公章或骑缝章。

四、复函方式

邮寄或现场提交。

五、联系人

收函地址：广东省普宁市流沙北街道南园村瑞安里东片4巷3号

联系人：陈晓婷 邮箱：781304561@qq.com

电话：13729495258


广东城勋工程管理有限公司

2025年3月14日



普宁市占陇镇延长埔村党群服务中心--安防监控系统
机房建设项目报价表

编号	设备类目名称	技术参数	数量	单位	含税单价(元)	含税合价(元)	备注
1	46寸监视器	☆尺寸：46寸； 显示类别：TFT-LED背光； 支持8bit/10bit 双路LVDS(1920*1080)高清显示； 采用Mstar ACE-5 自动彩色及图像增强引擎，改善图像的对比度，细节，肤色，边缘等； ☆最大分辨率 1920×1080P； ☆亮度 360cd/m ² ； ☆对比度 1400: 1； 响应时间 8ms； 可视角度 水平 178°，垂直 178°； ☆输入输出接口：AV 输入接口 4个；VGA 接口 1个；HDMI 接口 1个；分量输入接口 1个；S-VIDEO 输入接口 1个；AV 输出 1个；DVI 输入接口 1个；USB 2个；PC AUDIO-IN 1个；音频输入 1个；音频输出 1个； 遥控器型号：亚洲中性英文黑色多媒体遥控器（全哑）：RC-A06； 遥控器控制范围：≤8m ±30° 电源 AC100V—240V 50/60Hz。 裸机尺寸 1118.3mm×61.9mm×663.4mm 功耗 ≤160W	4	台	5900	23600	乐博



2	12路解码器	<p>HDMI 输出个数 12 路 HDMI 输出分辨率 1080P: 1920*1080@60/50HZ, UXGA: 1600*1200@60HZ, SXGA: 1280*1024@60HZ, 720P: 1280*720@60/50HZ, XGA: 1024*768@60HZ BNC 输出 6 路 (无音频) 畅显功能 支持, (BNC 输出口不支持畅显功能, 开 启畅显功能后, DVI 只有偶数口有畅显效果, 并且 解码性能下降到原性能的 1/4) 视音频解码参数 解码分辨率 800W@20fps、600W@25fps、500W 及以 下@25fps 解码通道 90 解码能力 6 路 800W/12 路 500W/18 路 300W/24 路 1080P/48 路 720P/90 路 4CIF 及以下分辨率 画面 分割数 1/4/6/8/9/12/16 外部接口 HDMI 输入口 1 个 HDMI 输入分辨率 1080P:1920*1080@60/50HZ, UXGA: 1600*1200@60HZ, SXGA: 1280*1024@60HZ, 720P: 1280*720@60/50HZ, XGA: 1024*768@60HZ, WXGA:1280*800@60HZ, WSXGA: 1680*1050@60HZ VGA 输入口 1 个 VGA 输入分辨率 1080P:1920*1080@60HZ, UXGA: 1600*1200@60HZ, SXGA: 1280*1024@60HZ, 720P: 1280*720@60/50HZ, XGA: 1024*768@60HZ, WXGA:1280*800@60HZ, WSXGA: 1680*1050@60HZ 网络接口 1 个, RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应 以太网口 串行接口 一个标准 232 接口 (DB9)、一个标准 485 接口 语音对讲输入 1 路, 3.5mm 音频接口 (电平: 2.0Vp-p, 阻抗: 1KΩ) 语音对讲输出 1 路, 3.5mm 音频接口 (电平: 2.0Vp-p, 阻抗: 1KΩ) 报警输入 4 路报警输出 4 路 音频输出 12 路, 2 个 DB15 接口 其他 电源 内置 AC220V 功耗 ≤ 108W 工作温度 -10℃—+55℃ 工作湿度 10% —90% 尺寸 440mm (长) *340mm (宽) *88 (高) 重量 ≤6.40kg 智能模式 解码通道 48 解码能力 6*500W/12*1080P/24*720P/48*D1 智能分析路 数 12 路可以做智能分析</p>	1	台	30000	30000	海康
---	--------	--	---	---	-------	-------	----

1/14

3	64路网络录像机	<p>可接驳符合 ONVIF、PSIA、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机；</p> <p>支持国标 28181 协议、Ehome 协议接入平台；</p> <p>支持 4K 高清网络视频的预览、存储与回放；</p> <p>支持 H.265、H.264 编码前端自适应接入；</p> <p>支持 IPC 集中管理，包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能；</p> <p>支持 2 个 HDMI 和 2 个 VGA 同时输出，支持 4K 高清分辨率输出；</p> <p>全新的 UI 操作界面，支持一键开启录像功能；</p> <p>支持面板触摸按键；</p> <p>支持海康 SMART IPC 越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动；</p> <p>支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；</p> <p>支持最大 64 路同步回放及多路同步回放；</p> <p>支持标签定义、查询、回放录像文件；</p> <p>支持重要录像文件加锁保护功能；</p> <p>支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；</p> <p>支持 9 个 SATA 接口，1 个 eSATA 盘库，可用于录像和备份；</p> <p>支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6 和 RAID10；</p> <p>双千兆网卡，支持双网络 IP 设定等应用；</p> <p>支持海康威视 DDNS 域名解析系统；</p> <p>支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能</p>	2	台	6050	12100	海康
4	24路汇聚交换机	24 个 10/100/1000BASE-T 电口，支持 4 个 1000BASE-X SFP 端口	2	台	4200	8400	H3C
5	6T 监控硬盘	监控硬盘容量：6TB 硬盘转速：5900 转缓存容量	18	个	1320	23760	西数
6	HDMI 高清线	HDIM 高清线（15 米）	4	条	360	1440	铭希
7	集中控制管理软件	<p>可实现视频监控的综合管理，采用 B/S 及 C/S 架构，支持手机客户端预览与云台控制，具有实时预览、录像管理、监视屏控制、电子地图管理、日志管理、报警管理、系统管理、组织资源管理、网络管理、服务管理等功能。硬件部分：E5-2620(6 核 2.0GHz) ×1/8GB DDR3 ECC /500G SATA×2/热插拔 /DVD/1000M NIC×2/(1+1)冗余电源/导轨/2U</p>	1	套	37500	37500	海康

8	管理计算机	商用台式办公电脑整机 (i3-12100 8G 512G 集显 WiFi) 21.5 英寸显示器	1	台	7000	7000	联想
9	前维护支架	46 英寸-气动前维护支架	4	台	1600	6400	定制
10	包边处理	定制	1	项	2500	2500	定制
11	机房机柜	2200*1200*1000	1	只	3750	3750	定制
12	光收发器	SWi100M-1000M	4	对	700	2800	H3C
13	ODF 机柜	SC 满配 128 芯	1	套	8000	8000	定制
14	光纤跳线	插损<0.2dB; 回损>50dB; 3 米	25	条	78	1950	定制
15	电源插座	20 孔插座	2	个	75	150	吉顺王
16	输助材料	线缆, 网络线, 电源线和套管等	1	项	2500	2500	国产
17	光纤焊接	定制	1	项	3650	3650	定制
总价 (含税价)		175500.00 元					

备注：如未进行特殊说明，表格中填列的报价视为已包含运输费、人工安装等不可预见费用。

报价单位（盖章）：深圳市宁和科技有限公司

报价单位联系方式：1657069124

报价日期：2025年3月17日






营业执照 (副本)

统一社会信用代码 91440300564210644U

名称 深圳市宁和科技有限公司
 类型 有限责任公司
 住所 深圳市罗湖区翠竹街道太宁路85号罗湖科技大厦205室
 法定代表人 游家玉
 成立日期 2010年11月04日

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关事项发生重大信息和其他信用信息，请及时深圳市市场和品质监督管理局委员会商事主体信用信息公示平台（网址http://www.szcrada.org.cn）或扫描执照的二维码更新。
3. 商事主体须于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告。商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。



登记机关

2018年11月21日



中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

询价函

致广东恒升信息科技有限公司：

受普宁市占陇镇延长埔村民委员会委托，为满足普宁市占陇镇延长埔村党群服务中心--安防监控系统机房建设项目进行后续采购的工作需要，我公司拟就本项目相关主要内容现时市场价进行询价对比，希望贵单位对我方询价函给予积极及时的回应，感谢！

一、询价内容

本项目位于普宁市占陇镇延长埔村，邀请贵单位对本项目主要内容价格单独报价，填报价格如未进行特殊说明，均视为已包含运输、安装、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

二、报价格式

详见附件《报价表》，另附一份公司营业执照复印件。

三、盖章要求

所有复函材料须盖公章或骑缝章。

四、复函方式

邮寄或现场提交。

五、联系人

收函地址：广东省普宁市流沙北街道南园村瑞安里东片4巷3号

联系人：陈晓婷 邮箱：781304561@qq.com

电话：13729495258

广东城助工程管理有限公司

2025年3月14日



**普宁市占陇镇延长埔村党群服务中心--安防监控系统
机房建设项目报价表**

编号	设备类目名称	技术参数	数量	单位	含税单价(元)	含税合价(元)	备注
1	46寸监视器	☆尺寸：46寸； 显示类别：TFT-LED 背光； 支持 8bit/10bit 双路 LVDS(1920*1080)高清显示； 采用 Mstar ACE-5 自动彩色及图像增强引擎，改善图像的对比度，细节，肤色，边缘等； ☆最大分辨率 1920×1080P； ☆亮度 360cd/m ² ； ☆对比度 1400: 1； 响应时间 8ms； 可视角度 水平 178°，垂直 178°； ☆输入输出接口：AV 输入接口 4 个；VGA 接口 1 个；HDMI 接口 1 个；分量输入接口 1 个；S-VIDEO 输入接口 1 个；AV 输出 1 个；DVI 输入接口 1 个；USB 2 个；PC AUDIO-IN 1 个；音频输入 1 个；音频输出 1 个； 遥控器型号：亚洲中性英文黑色多媒体遥控器（全哑）；RC-A06； 遥控器控制范围：≤8m ±30° 电源 AC100V--240V 50/60Hz。 裸机尺寸 1118.3mm×61.9mm×663.4mm 功耗 ≤160W	4	台	6420	25680	乐博



2	<p>HDMI 输出个数 12 路</p> <p>HDMI 输出分辨率 1080P: 1920*1080@60/50HZ, UXGA: 1600*1200@60HZ, SXGA: 1280*1024@60HZ, 720P: 1280*720@60/50HZ, XGA: 1024*768@60HZ</p> <p>BNC 输出 6 路 (无音频)</p> <p>畅显功能 支持, (BNC 输出不支持畅显功能。开启畅显功能后, DVI 只有偶数口有畅显效果, 并且解码性能下降到原性能的 1/4)</p> <p>视音频解码参数</p> <p>解码分辨率 800W@20fps、600W@25fps、500W 及以下@25fps 解码通道 90</p> <p>解码能力 6 路 800W/12 路 500W/18 路 300W/24 路 1080P/48 路 720P/90 路 4CIF 及以下分辨率 画面分割数 1/4/6/8/9/12/16</p> <p>外部接口</p> <p>HDMI 输入口 1 个</p> <p>HDMI 输入分辨率 1080P:1920*1080@60/50HZ, UXGA: 1600*1200@60HZ, SXGA: 1280*1024@60HZ, 720P: 1280*720@60/50HZ, XGA: 1024*768@60HZ, WXGA:1280*800@60HZ, WSXGA: 1680*1050@60HZ</p> <p>VGA 输入口 1 个</p> <p>VGA 输入分辨率 1080P:1920*1080@60HZ, UXGA: 1600*1200@60HZ, SXGA: 1280*1024@60HZ, 720P: 1280*720@60/50HZ, XGA: 1024*768@60HZ, WXGA:1280*800@60HZ, WSXGA: 1680*1050@60HZ</p> <p>网络接口 1 个, RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网口</p> <p>串行接口 一个标准 232 接口 (DB9)、一个标准 485 接口</p> <p>语音对讲输入 1 路, 3.5mm 音频接口 (电平: 2.0Vp-p, 阻抗: 1KΩ)</p> <p>语音对讲输出 1 路, 3.5mm 音频接口 (电平: 2.0Vp-p, 阻抗: 1KΩ)</p> <p>报警输入 4 路报警输出 4 路 音频输出 12 路, 2 个 DB15 接口 其他 电源 内置 AC220V 功耗 ≤ 108W 工作温度 -10℃--+55℃ 工作湿度 10% --90% 尺寸 440mm (长)*340mm (宽)*88 (高) 重量 ≤6.40kg</p> <p>智能模式 解码通道 48 解码能力 6*500W/12*1080P/24*720P/48*D1 智能分析路数 12 路可以做智能分析</p>	1	台	25500	25500	海康
---	---	---	---	-------	-------	----

11.15.15

3	64路网络录像机	<p>可接驳符合 ONVIF、PSIA、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机；</p> <p>支持国标 28181 协议、Ehome 协议接入平台；</p> <p>支持 4K 高清网络视频的预览、存储与回放；</p> <p>支持 H.265、H.264 编码前端自适应接入；</p> <p>支持 IPC 集中管理，包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能；</p> <p>支持 2 个 HDMI 和 2 个 VGA 同时输出，支持 4K 高清分辨率输出；</p> <p>全新的 UI 操作界面，支持一键开启录像功能；</p> <p>支持面板触摸按键；</p> <p>支持海康 SMART IPC 越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动；</p> <p>支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；</p> <p>支持最大 64 路同步回放及多路同步倒放；</p> <p>支持标签定义、查询、回放录像文件；</p> <p>支持重要录像文件加锁保护功能；</p> <p>支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；</p> <p>支持 9 个 SATA 接口，1 个 eSATA 盘库，可用于录像和备份；</p> <p>支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6 和 RAID10；</p> <p>双千兆网卡，支持双网络 IP 设定等应用；</p> <p>支持海康威视 DDNS 域名解析系统；</p> <p>支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能</p>	2	台	6200	12400	海康
4	24路汇聚交换机	24 个 10/100/1000BASE-T 电口，支持 4 个 1000BASE-X SFP 端口	2	台	3800	7600	H3C
5	6T 监控硬盘	监控硬盘容量：6TB 硬盘转速：5900 转缓存容量	18	个	1500	27000	西数
6	HDMI 高清线	HDIM 高清线（15 米）	4	条	400	1600	铭希
7	集中控制管理软件	<p>可实现视频监控的综合管理，采用 B/S 及 C/S 架构，支持手机客户端预览与云台控制，具有实时预览、录像管理、监视屏控制、电子地图管理、日志管理、报警管理、系统管理、组织资源管理、网络管理、服务管理等功能。硬件部分：E5-2620(6 核 2.0GHz) × 1/8GB DDR3 ECC /500G SATA×2/热插拔 /DVD/1000M NIC×2/(1+1) 冗余电源/导轨/2U</p>	1	套	33500	33500	海康

8	管理计算机	商用台式办公电脑整机 (i3-12100 8G 512G 集显 WiFi) 21.5 英寸显示器	1	台	6050	6050	联想
9	前维护支架	46 英寸-气动前维护支架	4	台	1850	7400	定制
10	包边处理	定制	1	项	2000	2000	定制
11	机房机柜	2200*1200*1000	1	只	3940	3940	定制
12	光收发器	SW1100M-1000M	4	对	740	2960	H3C
13	ODF 机柜	SC 满配 128 芯	1	套	7450	7450	定制
14	光纤跳线	插损<0.2dB; 回损>50dB; 3 米	25	条	95	2375	定制
15	电源插座	20 孔插座	2	个	82	164	吉顺王
16	输助材料	线缆, 网络线, 电源线和套管等	1	项	2000	2000	国产
17	光纤焊接	定制	1	项	3550	3550	定制
总价 (含税价)		171169.00 元					

备注: 如未进行特殊说明, 表格中填列的报价视为已包含运输费、人工安装等不可预见费用。

报价单位 (盖章): 广东恒升信息科技有限公司

报价单位联系方式:

陈晓云 13580222128

报价日期:

2025 年 3 月 15 日

询价函

致广东凌明系统集成有限公司:

受普宁市占陇镇延长埔村民委员会委托,为满足普宁市占陇镇延长埔村党群服务中心--安防监控系统机房建设项目进行后续采购的工作需要,我公司拟就本项目相关主要内容现时市场价进行询价对比,希望贵单位对我方询价函给予积极及时的回应,感谢!

一、询价内容

本项目位于普宁市占陇镇延长埔村,邀请贵单位对本项目主要内容价格单独报价,填报价格如未进行特殊说明,均视为已包含运输、安装、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

二、报价格式

详见附件《报价表》,另附一份公司营业执照复印件。

三、盖章要求

所有复函材料须盖公章或骑缝章。

四、复函方式

邮寄或现场提交。

五、联系人

收函地址:广东省普宁市流沙北街道南园村瑞安里东片4巷3号

联系人:陈晓婷 邮箱:781304561@qq.com

电话:13729495258

广东城勋工程管理有限公司

2025年3月14日



普宁市占陇镇延长埔村党群服务中心--安防监控系统 机房建设项目报价表

编号	设备类目名称	技术参数	数量	单位	含税单价(元)	含税合价(元)	备注
1	46寸监视器	☆尺寸：46寸； 显示类别：TFT-LED 背光； 支持 8bit/10bit 双路 LVDS(1920*1080)高清显示； 采用 Mstar ACE-5 自动彩色及图像增强引擎，改善图像的对比度，细节，肤色，边缘等； ☆最大分辨率 1920×1080P； ☆亮度 360cd/m ² ； ☆对比度 1400: 1； 响应时间 8ms； 可视角度 水平 178°，垂直 178°； ☆输入输出接口：AV 输入接口 4 个；VGA 接口 1 个；HDMI 接口 1 个；分量输入接口 1 个；S-VIDEO 输入接口 1 个；AV 输出 1 个；DVI 输入接口 1 个；USB 2 个；PC AUDIO-IN 1 个；音频输入 1 个；音频输出 1 个； 遥控器型号：亚洲中性英文黑色多媒体遥控器(全哑)：RC-A06； 遥控器控制范围：≤8m ±30° 电源 AC100V--240V 50/60Hz。 裸机尺寸 1118.3mm×61.9mm×663.4mm 功耗 ≤160W	4	台	6300	25200	乐博



2	<p>HDMI 输出个数 12 路</p> <p>HDMI 输出分辨率 1080P: 1920*1080@60/50HZ, UXGA: 1600*1200@60HZ, SXGA: 1280*1024@60HZ, 720P: 1280*720@60/50HZ, XGA: 1024*768@60HZ</p> <p>BNC 输出 6 路 (无音频)</p> <p>畅显功能 支持, (BNC 输出口不支持畅显功能。开启畅显功能后, DVI 只有偶数口有畅显效果, 并且解码性能下降到原性能的 1/4)</p> <p>视音频解码参数</p> <p>解码分辨率 800W@20fps、600W@25fps、500W 及以下@25fps 解码通道 90</p> <p>解码能力 6 路 800W/12 路 500W/18 路 300W/24 路 1080P/48 路 720P/90 路 4CIF 及以下分辨率 画面分割数 1/4/6/8/9/12/16</p> <p>外部接口</p> <p>HDMI 输入口 1 个</p> <p>HDMI 输入分辨率 1080P:1920*1080@60/50HZ, UXGA: 1600*1200@60HZ, SXGA: 1280*1024@60HZ, 720P: 1280*720@60/50HZ, XGA: 1024*768@60HZ, WXGA:1280*800@60HZ, WSXGA: 1680*1050@60HZ</p> <p>VGA 输入口 1 个</p> <p>VGA 输入分辨率 1080P:1920*1080@60HZ, UXGA: 1600*1200@60HZ, SXGA: 1280*1024@60HZ, 720P: 1280*720@60/50HZ, XGA: 1024*768@60HZ, WXGA:1280*800@60HZ, WSXGA: 1680*1050@60HZ</p> <p>网络接口 1 个, RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网口</p> <p>串行接口 一个标准 232 接口 (DB9)、一个标准 485 接口</p> <p>语音对讲输入 1 路, 3.5mm 音频接口 (电平: 2.0Vp-p, 阻抗: 1KΩ)</p> <p>语音对讲输出 1 路, 3.5mm 音频接口 (电平: 2.0Vp-p, 阻抗: 1KΩ)</p> <p>报警输入 4 路报警输出 4 路 音频输出 12 路, 2 个 DB15 接口 其他 电源 内置 AC220V 功耗 ≤ 108W 工作温度 -10℃--+55℃ 工作湿度 10% --90% 尺寸 440mm (长)*340mm (宽)*88 (高) 重量 ≤6.40kg</p> <p>智能模式 解码通道 48 解码能力 6*500W/12*1080P/24*720P/48*D1 智能分析路数 12 路可以做智能分析</p>	1	台	27000	27000	海康
---	--	---	---	-------	-------	----



3	64路网络录像机	<p>可接驳符合 ONVIF、PSIA、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机；</p> <p>支持国标 28181 协议、Ehome 协议接入平台；</p> <p>支持 4K 高清网络视频的预览、存储与回放；</p> <p>支持 H.265、H.264 编码前端自适应接入；</p> <p>支持 IPC 集中管理，包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能；</p> <p>支持 2 个 HDMI 和 2 个 VGA 同时输出，支持 4K 高清分辨率输出；</p> <p>全新的 UI 操作界面，支持一键开启录像功能；</p> <p>支持面板触摸按键；</p> <p>支持海康 SMART IPC 越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动；</p> <p>支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；</p> <p>支持最大 64 路同步回放及多路同步回放；</p> <p>支持标签定义、查询、回放录像文件；</p> <p>支持重要录像文件加锁保护功能；</p> <p>支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；</p> <p>支持 9 个 SATA 接口，1 个 eSATA 盘库，可用于录像和备份；</p> <p>支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6 和 RAID10；</p> <p>双千兆网卡，支持双网络 IP 设定等应用；</p> <p>支持海康威视 DDNS 域名解析系统；</p> <p>支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能</p>	2	台	6700	13400	海康
4	24路汇聚交换机	24 个 10/100/1000BASE-T 电口, 支持 4 个 1000BASE-X SFP 端口	2	台	3750	7500	H3C
5	6T 监控硬盘	监控硬盘容量: 6TB 硬盘转速: 5900 转缓存容量	18	个	1500	27000	西数
6	HDMI 高清线	HDIM 高清线 (15 米)	4	条	410	1640	铭希
7	集中控制管理软件	可实现视频监控的综合管理，采用 B/S 及 C/S 架构，支持手机客户端预览与云台控制，具有实时预览、录像管理、监视屏控制、电子地图管理、日志管理、报警管理、系统管理、组织资源管理、网络管理、服务管理等功能。硬件部分: E5-2620 (6核 2.0GHz) × 1/8GB DDR3 ECC /500G SATA × 2/热插拔/DVD/1000M NIC × 2/(1+1)冗余电源/导轨/2U	1	套	35900	35900	海康



8	管理计算机	商用台式办公电脑整机 (i3-12100 8G 512G 集显 WiFi) 21.5 英寸显示器	1	台	6880	6880	联想
9	前维护支架	46 英寸-气动前维护支架	4	台	1520	6080	定制
10	包边处理	定制	1	项	2700	2700	定制
11	机房机柜	2200*1200*1000	1	只	4200	4200	定制
12	光收发器	SWi100M-1000M	4	对	680	2720	H3C
13	ODF 机柜	SC 满配 128 芯	1	套	7850	7850	定制
14	光纤跳线	插损<0.2dB; 回损>50dB; 3 米	25	条	90	2250	定制
15	电源插座	20 孔插座	2	个	90	180	吉顺王
16	输助材料	线缆, 网络线, 电源线和套管等	1	项	2500	2500	国产
17	光纤焊接	定制	1	项	3200	3200	定制
总价 (含税价)		176200.00 元					

备注：如未进行特殊说明，表格中填列的报价视为已包含运输费、人工安装等不可预见费用。

报价单位（盖章）：广东凌明系统集成有限公司

报价单位联系方式：10663-219139

报价日期：2025.3.17



